

## Technisches Produktdatenblatt

### Verdunkelungsrollo Manuell/Elektrisch

### ZRV M/E



**Anwendungsbereich:** innen

#### Die Vorteile im Überblick

- Kein Lichteinfall – auch seitlich – daher nahezu vollständige Abdunkelung
- Dank seitlicher Führungsschienen selbstarretierend in jeder Position
- Große Farb- und Dekorauswahl
- Auch mit elektrischer Bedienung
- Die perfekte Kombination mit dem Außenrollo Screen, da das Aufheizen des Innenraums vermindert wird

#### Technik & Details

##### ZRV

<b>Anwendungsbereich</b>	Sonnenschutz innen – auch für Feuchträume geeignet
<b>Führungsschiene</b>	Führungsschiene seitlich – dadurch selbstarretierend in jeder Position, in den Farben Weiß und Aluminium natur
<b>Material</b>	Speziell beschichtete lichtundurchlässige <sup>1</sup> Stoffe
<b>Farbe</b>	30 Farb- und Trenddekore zur Auswahl
<b>Lichttransmission</b>	0 %
<b>Lichtreflexion</b>	75 %
<b>Lichtabsorbtion</b>	25 %
<b>Pflege</b>	Feucht abwischbar
<b>Größenraster</b>	Manuell: Verfügbar in allen Roto Wohndachfenster Größen
<b>Ausführung</b>	M: Manuell E: 24 V <sub>DC</sub> *



**Bedienung Elektrisch**  
per Schalter



**Bedienung Elektrisch / Solar Funk**  
per Handsender

## Stoffkollektion

### Standard Uni lichtundurchlässig<sup>1</sup>



### Trend Uni lichtundurchlässig<sup>1</sup>



### Trend Dekore lichtundurchlässig<sup>1</sup>



<sup>1</sup> keine 100% Verdunkelung im physikalischen Sinne

**Hinweis:** Geringe produktionstechnische Farbabweichungen sind vorbehalten. Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt und nicht zu vermeiden

### Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40  
97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 5490-8600  
Telefax: 07931 5490-58